

IBキャップ, IBキャップ・改

IBキャップ		刻印	特徴	外観	
適合サイズ	共用	□-100×100×2.3 □-100×100×3.2	<ul style="list-style-type: none"> ○ツバがあるので位置が決め簡単です。 ○溶接は4ヶ所、簡単に施工できます。 ○溶接位置が角パイプの対面にあるので、角パイプを回す必要がありません。 ○シームをかわす構造なので、角パイプ側の加工手間がありません。 ○半自動溶接、アーク溶接(手棒溶接)に対応しています。 ○IB75は矢印(↓)刻印側を角パイプのシーム面に合わせてご使用ください。 		
		□-100×100×4.5			IB4.5
	共用	□-75×75×2.3 □-75×75×3.2			IB75
IBキャップ・改		刻印	特徴		
適合サイズ	共用	□-100×100×2.3 □-100×100×3.2	IB		<p>上記IBキャップに加え、下記の特徴を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○片孔ボルト・ナット溶接時に干渉しません。 ○M12,M16,W1/2はどの向きでもセット可能です。 ○W5/8は二面幅方向でセット可能です。

※出荷単位は整数箱(すべてのサイズ100個入り)を基本としますが、バラ出荷も承ります。

お問い合わせ先



日本産業規格認証取得工場
石崎ボルト有限公司
<http://www.isizakibolt.co.jp>

本 社 〒950-3308 新潟市北区下大谷内1672-12
 TEL (025) 259-8511 (代) FAX (025) 259-8516
 長岡支店 〒954-0076 見附市新幸町7番1号
 TEL (0258) 66-8801 (代) FAX (0258) 66-8802

